



Agip Eurosports je úplne syntetické mazivo, výslovne formulované z precízne vybraných syntetických základových olejov (polyalfaolefínov = PAO) na uspokojenie požiadaviek benzínových motorov v najťažších podmienkach jazdy (vysoký výkon motora, prevádzka typu „stop and go“ alebo jazda po diaľnici).

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

AGIP EUROSPTS

SAE 5W-50

	Jednotky	SAE 5W-50
Kinematická viskozita pri 100°C	mm ² /s	18,5
Dynamická viskozita pri -26°C	mPa.s	3400
Viskozitný index		170
Hustota pri 15°C	kg/m ³	865
Bod vzplanutia	°C	210
Bod tuhnutia	°C	-45

KVALITATÍVNE ZNAKY

- Syntetické komponenty zosilňujú olejový film, ktorý húževnato prilne ku kovovému povrchu, aj keď bol motor odstavený nejaký čas, takto zaisťuje jednoduché štartovanie a výrazne znižuje opotrebovanie v podmienkach vysokého zaťaženia.
- Široký viskozitný rozsah 5W-50 zaisťuje správnu viskozitu oleja v každej časti motora, za akýchkoľvek podmienok jazdy a pri akejkoľvek vonkajšej teplote.
- Jeho vlastnosti ochrany proti opotrebovaniu zaisťujú dlhú životnosť všetkých pohyblivých dielcov a podstatne znižuje potrebu motora na údržbu alebo opravu.
- Použitie termicky stabilných syntetických komponent s nízkou odparivosťou minimalizuje spotrebu oleja.

ŠPECIFIKÁCIE

Agip Eurosports 5W-50 Supermotoroil spĺňa požiadavky nasledujúcich špecifikácií:

- API SJ Package Performance